

|                                                               |     | DESIGNATION                                                   | QUANTITE |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
| Convertisseur 24 V 220 V SINUS 50 Hz                          | 1   | <i>Module / Régulation / Protection :</i>                     |          |
| <i>Structure support modules :</i>                            |     | Accumulateur stationnaire 2 V - 660 Ah (c 120)                | 192      |
| Etrier galva support coffre batterie/porteur Ø 130-180        | 2   | Compteur à prépaiement (Cash power)                           | 16       |
| Longeron alu. Support régulateur 40 x 40 x 4 Lg. 2,000m       | 2   | Pictogramme rectangulaire 300 x 150 "local batterie"          | 16       |
| Longeron L support 8 modules PWX Lg. 2,086 m                  | 4   | Armoire de régulation 30 A                                    | 16       |
| Longeron support 8 modules PWX u 40 x 60 x 40 x 4             | 3   | Convertisseur 24 V 220 V SINUS 50 Hz                          | 16       |
| Poteau bois D7                                                | 1   | <i>Structure support modules :</i>                            |          |
| Poteau bois D9                                                | 1   | Etrier galva support coffre batterie/porteur Ø 130-180        | 32       |
| Profil "U" aluminium 40 x 60 x 40 x 4 (1,43 kg/m) Lg. 2,000 m | 3   | Longeron alu. Support régulateur 40 x 40 x 4 Lg. 2,000m       | 32       |
| <i>Câbles / Accessoires de câblages :</i>                     |     | Longeron L support 8 modules PWX Lg. 2,086 m                  | 64       |
| Câble 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (extérieur)                     | 30  | Longeron support 8 modules PWX u 40 x 60 x 40 x 4             | 48       |
| Câble 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> rigide (extérieur)              | 110 | Poteau bois D7                                                | 16       |
| Câble 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> souple (extérieur)              | 40  | Poteau bois D9                                                | 16       |
| Câble 4 x 10 mm <sup>2</sup> rétylène cuivre (aérien)         | 25  | Profil "U" aluminium 40 x 60 x 40 x 4 (1,43 kg/m) Lg. 2,000 m | 48       |
| Câble 2 x 10 mm <sup>2</sup> (extérieur)                      | 3   | <i>Câbles / Accessoires de câblages :</i>                     |          |
| Câble 2 x 4 mm <sup>2</sup> (extérieur)                       | 15  | Câble 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (extérieur)                     | 480      |
| Fil souple 4 mm <sup>2</sup> Vert/J (intérieur)               | 5   | Câble 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> rigide (extérieur)              | 1760     |
| Cosse pré isolée faston 6,3 bleue (1 à 2,6 mm <sup>2</sup> )  | 16  | Câble 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> souple (extérieur)              | 640      |
| Interconnexions modules types P                               | 8   | Câble 4 x 10 mm <sup>2</sup> rétylène cuivre (aérien)         | 400      |
| Barrette de connexion Nylbloc 4 mm <sup>2</sup> (15 A)        | 2   | Câble 2 x 10 mm <sup>2</sup> (extérieur)                      | 48       |
| Barrette de connexion Nylbloc 10 mm <sup>2</sup> (32 A)       | 3   | Câble 2 x 4 mm <sup>2</sup> (extérieur)                       | 240      |
| Barrette de connexion Nylbloc 16 mm <sup>2</sup> (50 A)       | 1   | Fil souple 4 mm <sup>2</sup> Vert/J (intérieur)               | 80       |
| Boîte Plexo carrée 65 x 65 x 31 IP 55.5 - 7 embouts           | 14  | Cosse pré isolée faston 6,3 bleue (1 à 2,6 mm <sup>2</sup> )  | 256      |
| Prise Plexo 16 A - 2 P + T saillie à volet IP 55.5            | 3   | Interconnexion modules types P                                | 128      |
| Interrupteur Plexo 10 A - 1 P - 250V = gris (2) IP 55.5       | 6   | Barrette de connexion Nylbloc 4 mm <sup>2</sup> (15 A)        | 32       |
| Fiche Inovac 16 A - 2 P + T - 250 V = caoutch. IP 40.7        | 2   | Barrette de connexion Nylbloc 10 mm <sup>2</sup> (32 A)       | 48       |
| Gaine double paroi n° 40 - Ø 34 x 42 (TPC rouge)              | 15  | Barrette de connexion Nylbloc 16 mm <sup>2</sup> (50 A)       | 16       |
| Gaine remontée alu. 60 x 60 Lg. 2,470 m                       | 1   | Boîte Plexo carrée 65 x 65 x 31 IP 55.5 - 7 embouts           | 224      |
| Goulotte habitat fermée 25 x 16 blanche type CC               | 15  | Prise Plexo 16 A - 2 P + T saillie à volet IP 55.5            | 48       |
| Grillage avertisseur plastique rouge 0,2 x 100 m              | 7   | Interrupteur Plexo 10 A - 1 P - 250V = gris (2) IP 55.5       | 96       |
| Embase à visser femelle / collier 9 Colson noir               | 30  | Fiche Inovac 16 A - 2 P + T - 250 V = caoutch. IP 40.7        | 32       |
| Embase à cheville operç = 8 NOIR                              | 10  | Gaine double paroi n° 40 - Ø 34 x 42 (TPC rouge)              | 240      |
| Collier d'installation 9 x 185 Codon Pa 12 noir               | 50  | Gaine remontée alu. 60 x 60 Lg. 2,470 m                       | 16       |
| Collier de câblage 2,4 x 95 Colring Pa 6.6 inc                | 10  | Goulotte habitat fermée 25 x 16 blanche type CC               | 240      |
| Presse-étoupe PG 13 CM 12 PEP 2001 Pa 6.6                     | 2   | Grillage avertisseur plastique rouge 0,2 x 100 m              | 112      |
| Clip fixation câble Ø 7 à 10 PVC gris Multifix                | 30  | Embase à visser femelle / collier 9 Colson noir               | 480      |
| Clip fixation câble Ø 7 à 14 PVC gris Multifix                | 100 | Embase à cheville operç = 8 NOIR                              | 160      |
| Clip fixation type Ø 16 IRO Pa 6                              | 50  | Collier d'installation 9 x 185 Codon Pa 12 noir               | 800      |
| Tube IRO 305 n° 16 - Ø int. = 13 PVC tulipé (L = 3 m)         | 5   | Collier de câblage 2,4 x 95 Colring Pa 6.6 inc                | 160      |
| Piquet de terre Ø 16 L = 1 m acier galva                      | 1   | Presse-étoupe PG 13 CM 12 PEP 2001 Pa 6.6                     | 32       |
| Crochet plaque rou fix Ø 16 Queue de cochon                   | 3   | Clip fixation câble Ø 7 à 10 PVC gris Multifix                | 480      |
| Pince d'ancrage pour câble aérien (2 x 6 à 4 x 25)            | 4   | Clip fixation câble Ø 7 à 14 PVC gris Multifix                | 1600     |
| Etrier galva struct lourde 2 - 5 mod / poteau Ø 130 - 180     | 4   | Clip fixation type Ø 16 IRO Pa 6                              | 800      |
| <i>Visserie :</i>                                             |     | Tube IRO 305 n° 16 - Ø int. = 13 PVC tulipé (L = 3 m)         | 80       |
| Cheville expansion Ø 7 x 35 verte                             | 50  | Piquet de terre Ø 16 L = 1 m acier galva                      | 16       |
| Ecrou hexagonal Ø M6 série HU inox                            | 90  | Crochet plaque rou fix Ø 16 Queue de cochon                   | 48       |
| Ecrou hexagonal Ø M8 série HU inox                            | 46  | Pince d'ancrage pour câble aérien (2 x 6 à 4 x 25)            | 64       |
| Ecrou hexagonal Ø M14 série Hu inox                           | 83  | Etrier galva struct lourde 2 - 5 mod / poteau Ø 130 - 180     | 64       |
| Ecrou de fixation PG 13 CM 12 PEP 2101 Pa 6.6                 | 2   | <i>Visserie :</i>                                             |          |
| Entretoise Ø 8 - Ø int 8,5 - Ø ext 40 - ép 8 nylon            | 2   | Cheville expansion Ø 7 x 35 verte                             | 800      |
| Rondelle éventail Ø 6                                         | 90  | Ecrou hexagonal Ø M6 série HU inox                            | 1440     |
| Rondelle éventail Ø 8                                         | 46  | Ecrou hexagonal Ø M8 série HU inox                            | 736      |
| Rondelle éventail Ø 14 inox                                   | 50  | Ecrou hexagonal Ø M14 série Hu inox                           | 1328     |
| Rondelle plate Ø 6 série moyenne inox                         | 180 | Ecrou de fixation PG 13 CM 12 PEP 2101 Pa 6.6                 | 32       |
| Rondelle plate Ø 8 série moyenne inox                         | 92  | Entretoise Ø 8 - Ø int 8,5 - Ø ext 40 - ép 8 nylon            | 32       |
| Rondelle plate Ø 14 série moyenne inox                        | 68  | Rondelle éventail Ø 6                                         | 1440     |
| Tige filetée Ø M14 L = 0,2 m inox                             | 24  | Rondelle éventail Ø 8                                         | 736      |
| Tirefond tête hexagonale Ø M14 x 80 zingué                    | 8   | Rondelle éventail Ø 14 inox                                   | 800      |
| Vis agglo tête cruciforme fraisée Ø 4 x 20 zinguée            | 2   | Rondelle plate Ø 6 série moyenne inox                         | 2880     |
| Vis agglo tête cruciforme fraisée Ø 4,5 x 30 zinguée          | 10  | Rondelle plate Ø 8 série moyenne inox                         | 1472     |
| Vis tête hexagonale Ø M6 x 16 inox                            | 80  | Rondelle plate Ø 14 série moyenne inox                        | 1088     |
| Vis tête hexagonale Ø M6 x 25 inox                            | 10  | Tige filetée Ø M14 L = 0,2 m inox                             | 384      |
| Vis tête hexagonale Ø M8 x 30 inox                            | 46  | Tirefond tête hexagonale Ø M14 x 80 zingué                    | 128      |
| <i>Luminaire :</i>                                            |     | Vis agglo tête cruciforme fraisée Ø 4 x 20 zinguée            | 800      |
| Réglette fluorescente 24 V - 13 W                             | 6   | Vis agglo tête cruciforme fraisée Ø 4,5 x 30 zinguée          | 160      |
| <i>Appareils de froid :</i> (si livrés et payés)              |     | Vis tête hexagonale Ø M6 x 16 inox                            | 1280     |
| 200 litres - 24 V - 60 W                                      | 1   | Vis tête hexagonale Ø M6 x 25 inox                            | 160      |
|                                                               |     | Vis tête hexagonale Ø M8 x 30 inox                            | 736      |
|                                                               |     | <i>Luminaire :</i>                                            |          |
|                                                               |     | Réglette fluorescente 24 V - 13 W                             | 96       |
|                                                               |     | <i>Appareils de froid :</i> (si livrés et payés)              |          |
|                                                               |     | 200 litres - 24 V - 60 W                                      | 16       |

ANNEXE 2 : Exonération de la taxe générale à l'importation (T.G.I) en faveur de ce matériel qui sera installé sur la commune de Hienghène, dans le cadre du programme de l'année 2008 du fonds d'électrification rurale, pour la réalisation de seize (16) installations photovoltaïques.